

# LIMITED EDITION



**Matně černý chromovaný povrch**



## 6000 Joker Black Edition 11 Sada 1 sada otevřených/očko-ráčnových klíčů



- Vysoce kvalitní a robustní matně černý chromovaný povrch
- S praktickou přihrádkou kovové destičky na otevřené straně
- Žádné sesmeknutí díky koncové zarážce
- Geometrie dvojitého šestihranu snižuje nebezpečí sesmeknutí
- Úhel zpětného nasazení pouhých 30°
- S identifikátorem náradí Take it easy: Barevné označení podle velikosti

| 05020017001                     |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6000 Joker Black Edition</b> | 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246 |

## 8000 Black Edition ráčna Zyklop Speed



1/4"



3/8"



1/2"



- Vysoce kvalitní a robustní matně černý chromovaný povrch
- Spojuje 5 typů ráčen do jedné
- Konstrukce se setrvačnou hmotou a vroubkovaným rychloběžným pouzdrem pro vysokou rychlost práce
- S volně otočnou hlavou ráčny, s uvolněním pomocí tlačítka a přepínáním levého a pravého chodu
- Jemné ozubení, proto malý zpětný úhel 5°
- Lze použít také jako šroubovák

|             |      | mm  |
|-------------|------|-----|
| 05135880001 | 1/4" | 152 |
| 05135881001 | 3/8" | 199 |
| 05135882001 | 1/2" | 277 |



### Otevřený/očko-ráčnový klíč Joker 6000



Díky přihrádkové funkci Jokuera dostanete matice a šrouby přímo a bezpečně na místo použití. Tam se lze rychle a bezpečně trefit do závitu. Efektivně lze zabránit upadnutí matice nebo šroubu. Odpadá tak časově náročné hledání.



### Hlava ráčnového klíče je volně otočná



Hlava ráčny je volně otočná a lze ji oboustranně umístěným posuvným spínačem v každé poloze zablokovat. Bezproblémová práce s velkým volným prostorem pro ruce i ve velmi těsných prostorech nebo těžko dosažitelných montážních situacích. Definovaná fixace při 0°, 15° a 90° doleva a doprava je zaručena, bezpečná práce bez sklouznutí hlavy ráčny.